

# Taglierina ribobinatrice a cambio automatico

## Duplex turret slitter rewinder

# TCA

# 64C+ 84C+



### › Alte performance, automatismi e qualità

La Taglierina Ribobinatrice bialbero con cambio automatico TCA 64 84 versione C+ è stata progettata per combinare i vantaggi di un design compatto a quelli di una configurazione con carro di svolgimento separato.

- **Possibilità di giunta su apposita tavola**
- **Facile accesso alla zona di taglio**
- **Breve passaggio sotto pedana ridotto e ben isolato dal pavimento** per garantire l'igiene ed evitare la contaminazione del materiale da particelle polverose.

Adatta ai convertitori che necessitano di avere una macchina ad alta velocità che possa garantire elevate performance.

Come il resto dei modelli della serie, anche la TCA 64 84 versione C+, è provvista di tutti gli automatismi necessari per abbattere i tempi morti durante i cicli di lavoro e di rendere più semplice il lavoro dell'operatore.

La qualità dei materiali e la robustezza della struttura permettono un utilizzo durevole nel tempo.

### › High performances, automatism and quality

*The Duplex Turret Slitter Rewinder TCA 64 84 C+ version has been designed to combine the advantages of a compact design to the ones of a configuration with separate unwind stand*

- **Splicing table available**
- **Easy access to the slitting area**
- **Short web-path under running board and well isolated from the floor** to guarantee the hygiene standards and prevent any contamination of the material from dust.

*This machine is addressed to converters who need high machine performance and high speed.*

*TCA 64 84 C+ version, as well as all the models in this series, is highly automated to reduce downtime during the working cycle, increase productivity and make the operator's work easier.*

*Material quality and strength of the machine ensure a long-lasting use over the years.*



experienced engineering, innovative design.



## > Caratteristiche

- Taglierina Ribobinatrice bialbero con cambio automatico, adatta per il taglio di film plastici carta ed accoppiati e, in generale, tutti i materiali utilizzati nel settore dell'imballaggio flessibile
- Bobina madre su carro di svolgimento **semi-integrato** di tipo senz'albero con sollevamento da terra fino alla posizione di lavoro
- Macchina equipaggiata con 3 motori asincroni c.a. e inverter digitali
- Controlli di tensione automatici e programmabili sia in svolgimento che in avvolgimento
- Pannello operatore per impostazione e visualizzazione dati, memorizzazione ricette e diagnostica
- Facile accessibilità alle varie operazioni di incorsatura
- Tavola di giuntura incorporata
- Sistema di scarico rapido delle bobine finite

## > Features

- Duplex turret slitter rewinder suitable for the slitting of plastic films, paper and laminates and all the materials used in the flexible packaging market
- Unwind roll on **semi-integrated** shaftless unwind stand placed on the rear of the machine with lifting from floor level to working position
- Machine equipped with 3 asynchronous a.c. motors and digital inverters
- Automatic and programmable tension control both in unwinding and rewinding
- Touchscreen operator panel for data setting, visualization, recipe storage and diagnostic
- Easy web threading
- Machine equipped with splicing table
- Quick system for the unloading of the finished reels

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	TCA 64C+		TCA 84C+	
Larghezze utili - <i>Web widths</i>	1050-1350 mm 1650-1850 mm	40" - 52" 63" - 73"	1050-1350 mm 1650-1850 mm	40" - 52" 63" - 73"
Diametro max bobina madre - <i>Max. unwind roll</i>	1000 mm (1200 mm)	40" (48")	1000 mm (1200 mm)	40" (48")
Diametro max bobine finite - <i>Max. rewind roll</i>	610 mm	24"	800 mm	31 ½"
Larghezza minima di taglio - <i>Minimum slitting width</i>	20 mm	0,79"	20 mm	0,79"
Velocità max. della macchina - <i>Max. machine speed</i>	600-800 mpm	1968-2624 fpm	600-800 mpm	1968-2624 fpm